

Volba lepidla pro lepení kamenů

Správná volba lepidla je základní podmínkou úspěšné aplikace kamenů na podklad. Každá kategorie materiálů má svá specifika, která zásadně ovlivňují volbu vhodného lepidla. Před začátkem práce se proto ujistěte, že vámi zvolené lepidlo je pro daný materiál a účel vhodné.

Lepidla pro bižuterní podklady

Za bižuterní podklady považujeme především barevné kovy, galvanicky vyloučené ušlechtilé kovy, ostatní lakované i nelakované povrchy, keramiku, sklo, kámen, tvrdá dřeva a další pevné materiály.



Doporučená lepidla:

Plus 300 Endfest (UHU GmbH) – www.UHU.de (doporučujeme)

Hypo cement (Tolls GS) – www.gshypocement.com

Loctite 0151 Hysol (Loctite Corp.) – www.loctite.com Hezhong GH-AAA, GS; Pronto CA-50 gel;

Araldite Standard - epoxidová lepidla různých výrobců např. (- Vantico/Huntsman –

www.huntsman.com, Ceys – www.mundoceys.com, Bison – www.bison.net

Existuje mnoho dalších epoxidových lepidel od různých výrobců. Podmínkou je doba vytvrzení (cca 12hod. při 20 °C). Nedoporučujeme užití epoxidových lepidel „rapid“.

Lepidla pro textilní podklady, papír aj.

Jedná se o všechny typy tkanin, pletenin, netkaných textilií, usně a jejich syntetické imitace, papír apod.



Doporučená lepidla:

Gutermann HT 2 Textilekleber (Gutermann GmbH) – www.gutermann.com (doporučeno)

UHU kraft Alleskleber (UHU GmbH and Co.) – www.uhu.de (doporučeno)

E 6000 adhesive (Eclectic Products Inc.) – www.eclecticproducts.com

DSI glue (DSI visions) – www.dancesport-international.com Crystal Glue (Crystal Clover) – www.crystal-clover.co.uk

Bostik All purpose – www.bostic.com

Chemoprén Transparent (Henkel) – www.henkel.cz

Pattex Kraftkleber Transparent (Henkel) – www.pattex.com

Chemoprén Obuv (Henkel) – www.henkel.cz

Bison textile adhesive (Bison International) – www.bison.net

Upozornění:

K lepení similizovaných nebo pokovených kamenů nelze v žádném případě používat tzv. vteřinová lepidla. Při jejich použití může totiž dojít k poškození nebo zničení simili vrstvy resp. naneseného pokovu. Následkem je „oslepnutí“ kamene popř. jeho odpadnutí.

Upozornění se nevztahuje na kameny v provedení štrass (bez simili). I v tomto případě je však vhodnější použít některé z doporučených lepidel, protože vteřinová lepidla většinou nezajistí požadovanou pevnost spoje.